

Výpadek linky oboustranně

Config.	akce	#1	#2	#3	#4	#5	Průměr	Max	Min	T-Max (s)	T-Prum (s)
standard	vypadek	2636	2501	2501	2590	2444	2534,4	2636	2444	37,66	36,21
	nabeh	337	264	0	0	0	120,2	337	0	4,81	1,72
fast igp	vypadek	37	21	10	18	67	30,6	67	10	0,96	0,44
	nabeh	272	375	242	339	322	310	375	242	5,36	4,43
bfd	vypadek	38	68	25	47	53	46,2	68	25	0,97	0,66
	nabeh	232	67	0	0	304	120,6	304	0	4,34	1,72
ldp igp sync	vypadek	42	25	69	8	17	32,2	69	8	0,99	0,46
	nabeh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výpadek linky jednostranně

Config.	akce	#1	#2	#3	#4	#5	Průměr	Max	Min	T-Max (s)	T-Prum (s)
standard	vypadek	4634	2933	3410	2304	3195	3295,2	4634	2304	66,2	47,07
	nabeh	0	0	0	130	0	26	130	0	1,86	0,37
fast igp	vypadek	2015	935	2650	2697	605	1780,4	2697	605	38,53	25,43
	nabeh	372	274	152	0	215	202,6	372	0	5,31	2,89
bfd	vypadek	15	14	18	17	66	26	66	14	0,94	0,37
	nabeh	0	245	0	41	318	120,8	318	0	4,54	1,73
ldp igp sync	vypadek	13	37	21	19	14	20,8	37	13	0,53	0,3
	nabeh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výpadek P směrovače

Config.	akce	#1	#2	#3	#4	#5	Průměr	Max	Min	T-Max (s)	T-Prum (s)
standard	vypadek	344	199	262	321	315	288,2	344	199	4,91	4,12
	nabeh	2095	2397	2259	2145	1970	2173,2	2397	1970	34,24	31,05
fast igp	vypadek	39	85	34	0	43	40,2	85	0	1,21	0,57
	nabeh	3	3662	460	3850	4141	2423,2	4141	3	59,16	34,62
bfd	vypadek	39	83	46	22	61	50,2	83	22	1,19	0,72
	nabeh	3534	3689	3028	0	3515	2753,2	3689	0	52,7	39,33
ldp igp sync	vypadek	42	38	69	8	29	37,2	69	8	0,99	0,53
	nabeh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0